


Wellmix NBW L 65-50-200-11/2-380-G-BQCN





Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

06.08.2026



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:	
Наименование	NBW L 65-50-200-11/2-G
Артикул	21049970
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальный расход, м³/ч	54
Номинальный напор, м	43,8
Максимальный напор, м	50
Масса насоса, кг	106
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-10... +90 C
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	65
Диаметр напорного патрубка	50
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	0...+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	11
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	20,6/11,9 Δ/Y
Максимальный ток, А	24,7/14,3 Δ/Y
Пусковой ток, А	175/100,8 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F



a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
100	617	380	180	290	212	282	70	14