
Wellmix NKW 150-125-250-11/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

10.11.2026




Общие сведения:	
Наименование	NKW 150-125-250-11/4
Артикул	26069852
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	172
Номинальный напор, м	17
Максимальный напор, м	19,4
Уровень шума, дБ	78
Масса насоса, кг*	293
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °C	-10… +120 C
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	150
Диаметр напор. патрубка, DN	125
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °C	-10…+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	11
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Максимальный рабочий ток, А	21,8/12,6 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень пыле- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	нет

*ориентировочное значение

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с





a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	Øs	DN1	e1	Øs1	Ød1	DN2	e2	Øs2	Ød2
145	**1320**	**1050**	**1200**	**630**	**300**	**630**	**-**	**500**	**540**	**18**	**150**	**8**	**22**	**240**	**125**	**8**	**18**	**210**