


Wellmix NBW L 50-32-200-4/2-380-S-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос





06.08.2026



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:	
Наименование	NBW L 50-32-200-4/2-S
Артикул	21049993
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальный расход, м³/ч	15
Номинальный напор, м	42
Максимальный напор, м	51
Масса насоса, кг	53
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-10... +90 C
Материалы:	
Рабочее колесо	нерж. сталь
Корпус насоса	чугун
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	50
Диаметр напорного патрубка	32
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	0...+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	4
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	7,8/4,5 Δ/Y
Максимальный ток, А	9,4/5,4 Δ/Y
Пусковой ток, А	66,6/38,4 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F



a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
82	500	340	160	277	190	246	70	14