


Wellmix NBW L 65-40-125-1,1/2-380-G-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос



06.08.2026



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

Наименование	NBW L 65-40-125-1,1/2-G
Артикул	21049987
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальный расход, м³/ч	27
Номинальный напор, м	10,1
Максимальный напор, м	14,7
Масса насоса, кг	27

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-10... +90 C

Материалы:



Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	65
Диаметр напорного патрубка	40
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	0...+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность P ₂ , кВт	1,1
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	220/380 Δ/Y
Номинальный ток, А	4,2/2,4 Δ/Y
Максимальный ток, А	5,5/3,1 Δ/Y
Пусковой ток, А	32/18,5 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F



a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
80	433	250	112	220	160	212	70	15